

MASQUE COMPLET

TR 2002 CL2

Réf. 113020000

Masque complet à pression négative avec raccord fileté 148-1 constitué par :

- Jupe extérieure avec double lèvres d'étanchéité, ergonomique et à soufflet
- Oculaire panoramique à grand champs visuel
- Groupe raccord qui englobe dans un seul boîtier la membrane d'expiration, la capsule phonique, le joint d'étanchéité/porte-soupape et la soupape d'inspiration.
- Demi-masque intérieur
- Jeu de brides à cinq bras
- Bandoulière

Le masque peut être utilisé avec :

- Respirateurs en pression négative pourvus du même raccord fileté suivant EN 148-1 comme filtres, systèmes à adduction d'air comprimé, respirateurs assistés, etc.
- Cartouches Spasciani série 2000, utilisées en couple et fixées avec l'adaptateur DUPLA réf. 157900000.



DONNEES TECHNIQUES

Résistance respiratoire

Débit d'essai	Inspiration mbar		Expiration mbar	
	Max norme	Mesurée	Max norme	Mesurée
25 cycles/min x 2 l/cycle	2.5	1.3	3.0	1.8
30 l/min	0.5	0.13		
95 l/min	1.5	0.60		

Fuite vers l'intérieur

Aérosol d'essai	Fuite max admise	Pénétration mesurée % (moyenne sur 10 sujets)
NaCl	0.05	0.0013

TR 2002 CL2
Réf. 113020000

LIMITATIONS D'EMPLOI

Le masque ne peut pas être utilisé avec ARI en pression positive et d'autres appareils qui ne sont pas équipés avec le raccord EN 148-1.

CLASSIFICATION

Masque complet de **Classe 2** suivant la norme **EN 136 :1998** et conforme à la directive **89/686/CEE (EPI)**

MARQUAGE



MATERIAUX

Jupe faciale :	TPE
Oculaire :	Polycarbonate
Jeu de brides :	EPDM
Demi-masque intérieur :	TPE
Bandoulière :	PVC

STOCKAGE

Stocker entre -20 °C et + 50 °C et humidité relative <80%.

POIDS

580 g environ